

Phễu hút dài


Thông số tiêu chuẩn



JC-6

Đơn vị: mm


Ký hiệu	Mẫu	JC-3	JC-6	JC-9	JC-18
W		140	200	245	300
H1		404	484.5	519.5	589.5
H2		52.5	52.5	105	105
L1		Ø 65	Ø 65	Ø 120	Ø 120
L2		Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 63.5
L3		Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 50
Dung tích (Lít)		3	6	9	18
Cài đặt tiêu chuẩn		-	JL4-4VC	JL4-5VC	JL4-6VC/7VC
Trọng lượng sản phẩm (kg)		4.1	5.4	8.6	10.3



• H2: Kích thước khi van điều tiết mở.

Đơn vị: mm

Ký hiệu	Mẫu	JC-3	JC-6	JC-9	JC-18
W1		130		200	
W2		110		180	
W3		90		148	
W4		-		90	
D1		155		230	
D2		140		210	
D3		115		178	
D4		-		90	
L		Ø 8		Ø 10	



• Sử dụng bộ giảm chấn loại cân bằng trọng lượng mới.
(Có thể ngăn việc kẹt vật liệu bằng hiệu ứng tự làm sạch.)

Phễu hút gắn tấm kính nhìn xuyên qua

Thông số tiêu chuẩn



MVH-6

Đơn vị: mm

Ký hiệu	Mẫu	MVH-1	MVH-2	MVH-3	MVH-6	MVH-9	MVH-18
H1		140	140	140	200	245	300
H2		346	396	320	400	430	500
L1		Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 65	Ø 65
L2		Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 50	Ø 50
L3		Ø 37	Ø 37	Ø 55	Ø 55	Ø 110	Ø 110
Dung tích (Lít)		1	1	3	6	9	18
Trọng lượng (kg)		3	3.2	3.2	4.6	6.0	8.4

- Đây là một thiết bị thu gom tối ưu để chuyển tải khối lượng thấp.
- Mức độ và điều kiện vật liệu được quan sát dễ dàng qua tấm kính thủy tinh

